

LVT CLICK

POLYURETHAAN ONDERVLOER

1,5 MM – 440 KPA

ARTIKELNUMMER 86147

SCHOON STIL STEVIG STABIEL STERK

EIGENSCHAPPEN

LVT click PU ondervloer 1,5 mm – 440 kPa

- Zeer stabiel, geschikt voor zowel klassieke als rigid LVT clickvloeren. CS-waarde 440 kPa
- Niet toepassen wanneer de LVT click reeds voorzien is van een ondervloer
- Bij twijfel over geschiktheid de fabrikant van het LVT raadplegen en zijn advies volgen
- Permanent elastische ondervloer bestaande uit minerale vulstoffen en polyurethaanbindmiddelen
- Perfect geschikt voor vloerverwarming 0,01 m² K/W
- Vochtwerend (naden afplakken)
- Bestaat voor 90% uit natuurlijke grondstoffen
- Bevat geen weekmakers en geen oplosmiddelen of andere schadelijke stoffen



VOLDOET AAN DE MMFA-RICHTLIJNEN

		RESULT
Punctual Comformability	PC	0,62 mm
Compressive Strength	CS	>440 kPa
Compressive Creep	CC	>92 kPa
Dynamic Load	DL ₂₅	>3.000.000
Thermal Resistance	R	0,01 m ² K/W
Reaction to fire according to EN 13501-1	RTF	Bfl-S1
Resistance to Large Ball	RLB	60 cm
Impact Sound Reduction	IS _{Lam}	tot 16 dB
Reflected Walking Sound Reduction	RWS	6%
Residual impression	RI	<0,10 mm

ROL 10 x 1 meter | **DIKTE** 1,5 mm

LVT CLICK PU ONDERVLOER
1,5 MM - 440 KPA

ARTIKELNUMMER 86147



8 718074 861473